



HYPER TOYORON

สายยางอเนกประสงค์ ทนน้ำมันพิเศษ

HPT Types



-5°C ถึง 70°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HYPER TOYORON Hose เป็นสายยางอ่อนทนแรงดัน สำหรับการทนต่อแรงดันน้ำมันผลิตจาก PVC อ่อน เหมาะสำหรับระบบสายยางอ่อนในโรงงาน และอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติทนน้ำมันและ ละอองน้ำมัน

HYPER TOYORON Hose ได้รับการผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสายยางอ่อน อุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทั้งยังมีประสิทธิภาพการทนน้ำมันดีกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพทนน้ำมันสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสายยางอ่อน SUPER TOYORON

นอกจากสายยางอ่อนแล้ว ยังมีข้อต่อเฉพาะต่างๆ สำหรับเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานอีกเช่นกัน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	•
ความยืดหยุ่น	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ












รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
			23°C	70°C						
HPT-9	3/8	9x15	0 ~ 15	0 ~ 10	-	15	100	45	แบบพัน รอบแกน	สีธรรมชาติโปร่งใส มีแถบภาพ + เส้นโค้งสีน้ำเงิน
HPT-12	1/2	12x18	0 ~ 12	0 ~ 8	-	19	100	65		
HPT-15	5/8	15x22	0 ~ 10	0 ~ 8	-	27	100	95		
HPT-19	3/4	19x26	0 ~ 10	0 ~ 6	-	16	50	120		
HPT-25	1	25x33	0 ~ 10	0 ~ 6	-	25	50	165		
HPT-32	1-1/4	32x41	0 ~ 7	0 ~ 4	-	35	50	200	การห่อฟิล์ม	
HPT-38	1-1/2	38x48	0 ~ 6	0 ~ 4	-	45	50	300		
HPT-50	2	50x62	0 ~ 6	0 ~ 3	-	54	40	440		

HYPER TOYORON










สายยางอเนกประสงค์ ทนน้ำมันพิเศษ

HPT Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปรัดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)										
			Brass	Brass	SUS	SUS	SUS	Brass Resins	PPSU	SUS	SUS	SUS	SUS
													
TC3-B	TC6-B	TCSB	TC3-S	TC6-S	TC3-PB	TC3-PC	TC3-F	TC3-FG	TC6-F	TC3-CS	TC6-CS	WFSN	
HPT-9	9	15	●		●	●		●	●				
HPT-12	12	18	●		●	●		●	●				
HPT-15	15	22	●		●	●		●	●	●	●		●
HPT-19	19	26	●		●	●		●	●	●	●		●
HPT-25	25	33	●		●	●		●	●	●	●		●
HPT-32	32	41		●			●			●			
HPT-38	38	48		●			●			●		●	
HPT-50	50	62		●			●			●		●	

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK			
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	
												
633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP				
HPT-9	9	15										
HPT-12	12	18										
HPT-15	15	22										
HPT-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●	●
HPT-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HPT-32	32	41	●	●		●	●		●	●		
HPT-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HPT-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●