

HIT

สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา

HB Types



-20°C ถึง 60°C



วัสดุหลัก :

ซิลิโคน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ตัวยุสโพลีเอสเตอร์กัก (NTS)

Non-PVC

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ใช้งานสะดวกสบายเนื่องจากน้ำหนักเบามาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
- ทนต่ออากาศหนาวได้ดี ซึ่งแม้อุณหภูมิต่ำก็ไม่แข็งตัวจึงปฏิบัติงานได้และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
- ทนต่อน้ำมัน เมื่อเทียบกับท่ออย่างปรกติหรือท่อ PVC พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันมากกว่า ทำให้ไม่เกิดการแข็งตัวหรือแตกเพราะน้ำมันจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•
ทนน้ำมัน	•
ความยืดหยุ่น	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
HB-6R/B	1/4	6.5x10	0 ~ 15	70	6	100	40	แบบ	แดง/น้ำเงิน
HB-7G	9/32	7x10	0 ~ 10	68	6	100	50	พันรอบแกน	เขียว
HB-8R/B	3/8	8.5x12.5	0 ~ 15	80	9	100	55	กระดาษ	แดง/น้ำเงิน
HB-10B	13/32	10x14.5	0 ~ 15	80	11.5	100	70		น้ำเงิน

ข้อต่อแนะนำ : Rakuraku Joint

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	RAKURAKU JOINT		
			ขอกเก็ตล็อก	ปลั๊กใส่ลม	ข้อต่อเชื่อม
HB-6R/B	6.5	10	•	•	•
HB-7G	7	10	•	•	•
HB-8R/B	8.5	12.5	•	•	•
HB-10B	10	14.5			