


TOYOTOP

สายลำเลียงขนาดใหญ่

TP Types



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ทิก + Solid PVC

Vacuum OK

RoHS2

-10°C ถึง 50°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ใช้งานได้อย่างหลากหลาย สายยางอ่อนแบบทิกสำหรับการดูดสามารถใช้ได้ทั้งงานดูดและงานทนแรงดันสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วัสดุโปร่งใสและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนความร้อน	•
ต้านทานแรงดันสูง	•
สูญญากาศ	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์
* TP025-50	1	25.4x34.2	-1 ~ 5	18	19	50	90	ห่อด้วย โฟลีโอพร็อพิลีน	โปร่งใส ด้วย วัสดุเสริมแรง สีเหลืองและส้ม
* TP032-50	1-1/4	31.8x41.6	-1 ~ 5	18	23	50	120		
* TP038-50	1-1/2	38.1x50.2	-1 ~ 5	18	29	50	150		
TP050-50	2	50.8x64.5	-1 ~ 5	18	48	50	210		
TP063-50	2-1/2	63.5x80	-1 ~ 5	17	71	50	270		
TP075-40	3	75.5x93.3	-1 ~ 5	17	73	40	380		
TP100-20	4	101.1x119	-1 ~ 5	15	50	20	550		
TP125-20	5	126x152	-1 ~ 5	15	83	20	650		
TP150-10	6	152.4x183.5	-1 ~ 5	13	59	10	800		
TP200-10	8	203.2x238	-1 ~ 3.5	12	87	10	1,500		

* สีส้ม

แคลมป์รัดสายยางอ่อนประสงคขนาดใหญ่



SY-37
SY-42



RP-38 ถึง
RP-63



RP-50-S ถึง
RP-200-S

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	ระยะรัด (มม.)	รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	ระยะรัด (มม.)
SY-37	1-1/4	32-44	RP-50-S	2	48-58
SY-42	1-1/2	44-55	RP-63-S	2-1/2	60-73
RP-38	1-1/2	44-55	RP-75-S	3	70-85
RP-50	2	48-58	RP-100-S	4	93-110
RP-63	2-1/2	60-73	RP-125-S	5	125-143
			RP-150-S	6	150-167
			RP-200-S	8	200